

Технологические резервуары

Drewmax является производителем широкого ассортимента технологических резервуаров. Обширный парк машин позволяет компании выполнять даже самые сложные заказы.

Предлагаемые резервуары могут быть оснащены, среди прочего, люками для осмотра, всасывающими патрубками, монтажными патрубками для дополнительных устройств, монтажными лапами и т. д.

В зависимости от типа производимых резервуаров, продукция подразделяется на:

- Сварные резервуары
- Скрученные резервуары
- Панельные резервуары с встраиваемыми панелями
- Панельные резервуары с болтовым соединением

Резервуары могут быть выполнены как из углеродистой стали, так и из нержавеющей стали. Для панельных резервуаров возможно использование комбинированных конструкций – внутренние элементы из нержавеющей стали, а внешние элементы из углеродистой стали с нанесенным порошковым покрытием.

Сварные резервуары

Особенно рекомендуются в пищевой промышленности в исполнении из нержавеющей стали.

Сварные резервуары нашего производства отличает высокая точность выполнения сварных соединений.

Наличие современного машиностроительного парка позволяет нашей компании строить нестандартные резервуары больших размеров.





Скрученные резервуары

В местах, где невозможно использовать сварные резервуары, поставляемые в полном сборе, применяются скрученные резервуары.

Резервуары изготавливаются как специально спроектированные однослойные модули, которые легко транспортируются, а их сборка происходит у клиента.

Панельные резервуары с встраиваемыми/скручиваемыми панелями

Панельные резервуары используются в основном как самонесущие конструкции и предназначены для хранения сыпучих продуктов. Панели резервуаров состоят из двух листов металла, соединенных между собой металлическими планками типа С. Пространство между листами заполняется воздухом, благодаря чему продукт внутри резервуара не контактирует с влагой, которая может конденсироваться между стенками панелей.

Панели резервуаров изготавливаются по технологии встраиваемых панелей — без резьбовых соединений на несущих стойках резервуара, или по технологии скручиваемых панелей.

