

Технологічні резервуари

Drewmax є виробником широкого асортименту технологічних резервуарів. Великий парк машин дозволяє компанії виконувати навіть найскладніші замовлення. Пропоновані резервуари можуть бути оснащені, зокрема, оглядовими люками, аспіраційними штуцерами, монтажними штуцерами для додаткових пристроїв, монтажними лапками тощо.

Залежно від типу резервуарів, які виготовляє компанія Drewmax, продукти з цього розділу діляться на:

- Зварні резервуари
- Резервуари зі з'єднанням болтами
- Панельні резервуари зі вставними елементами
- Панельні резервуари зі з'єднанням болтами

Резервуари можуть бути виготовлені як з вуглецевої сталі, так і з нержавної сталі. У випадку панельних резервуарів можна застосовувати комбіновані конструкції – внутрішні елементи виготовляються з нержавної сталі, а зовнішні елементи – з вуглецевої сталі, пофарбованої методом напилення.

Зварні резервуари

Особливо рекомендовані в харчовій промисловості у виконанні з нержавної сталі. Зварні резервуари нашого виробництва відрізняються високою точністю виконання зварних з'єднань. Наявний машинний парк дозволяє нашій компанії будувати нетипові резервуари великих розмірів.





Резервуари зі з'єднанням болтами.

У місцях, де неможливо застосувати зварні резервуари, які постачаються в цілому, використовуються резервуари зі з'єднанням болтами.

Резервуари виготовляються як відповідно спроектовані одношарові модулі, які можуть бути легко транспортовані, а їх монтаж здійснюється у клієнта.

Панельні резервуари вставні/зі з'єднанням болтами.

Панельні резервуари використовуються головним чином як самонесучі конструкції і служать для зберігання сипких продуктів. Панелі резервуарів складаються з двох листів металу, з'єднаних між собою металевими листами типу С. Простір між листами заповнений повітрям, що забезпечує, що продукт, що знаходиться всередині резервуара, не має контакту з вологою, що конденсується між стінками панелей.

Панелі резервуарів виготовляються за технологією вставних елементів — відсутні гвинтові з'єднання на несучих стійках резервуара, або за технологією з'єднання болтами.

